

# DAMPF AR

Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, aço

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Aplicações de água quente ou vapor saturado
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea BSP
<b>Tipo de vedação 1</b>	face plana
<b>Pressão operacional</b>	até 18 bar
<b>Abreviatura</b>	DKR plano
<b>Norma</b>	DIN EN 14423 Rosca conforme ISO 228/DIN 2999
<b>Escopo de fornecimento</b>	com mordente de aperto e vedação
<b>Faixa de temperatura</b>	Vapor saturado até +210 °C Água quente até +120 °C
<b>Material</b>	Aço Mordentes de aperto em latão prensado
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L (mm)	Faixa de fixação (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	Rosca 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	Rosca 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	Rosca 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	Rosca 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = diâmetro nominal

## Variantes do produto

<b>DAMPF AR MG</b>	Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, latão, Latão
<b>DAMPF AR VA</b>	Terminal para vapor AR, com mordente de aperto, aço inoxidável, Aço inoxidável