
PA 700 SF6 PLUS

Terminal com capa para prensar, SFS



Características						
Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS					
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI					
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF					
Abreviatura	SFS					
Norma	SAE J518 ISO 6162-2					
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)					
Escopo de fornecimento	Terminal com capa					
Material	Aço					
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado					





Artigo									
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	Pressão operacional (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	110,6	-
PA 720 SF6 25 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	118,2	-
PA 725 SF6 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	134,0	-
PA 725 SF6 32 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	134,9	-
PA 732 SF6 25 PLUS	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	166,4	-
PA 732 SF6 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	145,2	-
PA 732 SF6 L 115 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	189,9	115,0
PA 732 SF6 40 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	162,0	-
PA 740 SF6 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	203,0	-
PA 750 SF6 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	200,8	-