

# PA 700 SF6 90 PLUS

Terminal com capa para prensar, SFS A90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS             |
| <b>Conexão 1</b>              | Conexão de flange SAE para 6000 PSI                                    |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | vedação plana com O-ring SF  |
| <b>Abreviatura</b>            | SFS  |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2   |
| <b>Integração</b>             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Terminal com capa  |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado   |



## Artigo

| Descrição                 | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 90 PLUS        | 19 | 12      | 3/4"     | 3/4"              | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 86,0    |
| PA 720 SF6 90 L 60 PLUS   | 19 | 12      | 3/4"     | 3/4"              | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 124,8   | 60,0    |
| PA 720 SF6 25 90 PLUS     | 19 | 12      | 3/4"     | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 128,4   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 75 PLUS   | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 75,0    |
| PA 725 SF6 90 L 80 PLUS   | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 144,2   | 80,0    |
| PA 725 SF6 90 L 86 PLUS   | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 86,0    |
| PA 725 SF6 90 L 100 PLUS  | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 100,0   |
| PA 725 SF6 90 L 110 PLUS  | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 110,0   |
| PA 725 SF6 90 L 130 PLUS  | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 420,0                     | 47,6   | 9,6    | 155,6   | 130,0   |
| PA 725 SF6 32 90 PLUS     | 25 | 16      | 1"       | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 89,0    |
| PA 725 SF6 32 90 L 100 PL | 25 | 16      | 1"       | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 174,7   | 100,0   |
| PA 732 SF6 90 PLUS        | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 120,0   |
| PA 732 SF6 90 L 90 PLUS   | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 90,0    |
| PA 732 SF6 90 L 95 PLUS   | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 95,0    |
| PA 732 SF6 90 L 150 PLUS  | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 185,0   | 150,0   |
| PA732 SF6 90 L 180 PLUS   | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 168,5   | 180,0   |
| PA 740 SF6 32 90 PLUS     | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 85,0    |
| PA 740 SF6 32 90 L 120 PL | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 195,0   | 120,0   |
| PA 740 SF6 90 PLUS        | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/2"            | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 234,0   | 140,0   |
| PA 750 SF6 90 PLUS        | 51 | 32      | 2"       | 2"                | 420,0                     | 79,4   | 12,6   | 281,6   | 150,0   |