HK HBM / HBE

Bombas eletro-hidráulicas 700 bar

Características

Modelo	Configuração e fornecimento sob consulta com válvulas manuais ou solenóides
Pressão operacional	máx. 700 bar
Fluxo volumétrico	0,36 - 4,00 l/min



Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrição

Bombas eletro-hidráulicas (grupos compactos) para o fornecimento de cilindros para cargas médias e pesadas
Tamanho do tanque: 2,5 - 100 litros (tanques em aço ou alumínio)
Motores elétricos para 115V, 230V, 400V
Opção em acessórios: barra de proteção, rolos transportadores, radiador de óleo

Instruções de encomenda

Sem artigo de estoque, configuração (em níveis fixos) e fornecimento sob consulta!

Artigo

Descrição	Modelo
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Válvula direcional comutável manualmente
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Válvula direcional comutável eletricamente

Acessórios

NY 2100	Mangueira de pressão máxima termoplástica
GKS	Proteção antidobra em borracha
PNY 2100 HN	Niple de compressão, AGN
PHY 2100	Terminal de compressão, NY 2100
SKL HN SP	Metade móvel de engate rápido roscado
SKL ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKL..SP
SKF IN SP	Metade fixa de engate rápido roscado
SKF ZUBS SP	Proteção antipoeira para SKF..SP

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.