


| Características | | | |
|--------------------|------------------------------|--|--|
| Campo de aplicação | Caminhão-tanque | | |
| Conexão 1 | Terminal de mangueira | | |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica | | |
| Tipo | com colar de segurança | | |
| Norma | DIN EN 14 420-5 | | |
| Material | Latão | | |





| Artigo | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------------------|--------------------------|--|
| Descrição | DN* | Ø D | G1 | Pressão operacional máx. | |
| | | (mm) | | (bar) | |
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | Rosca 1/2" -14 | 16 | |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | Rosca 3/4" -14 | 16 | |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | Rosca 1" -11 | 16 | |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | Rosca 1" -11 | 16 | |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | Rosca 1.1/4" -11 | 16 | |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | Rosca 1.1/2" -11 | 16 | |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | Rosca 1.1/2" -11 | 16 | |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | Rosca 2" -11 | 16 | |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | Rosca 2" -11 | 16 | |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | Rosca 2.1/2" -11 | 16 | |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | Rosca 3" -11 | 16 | |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | Rosca 3" -11 | 16 | |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | Rosca 4" -11 | 16 | |

DN = diâmetro nominal

Variantes do produto

TW-TG VA Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável, Aço inoxidável

| Acessórios | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| KS AL | Mordente de aperto, alumínio | | | |
| KS FIX AL | Mordente de aperto para chavetar, alumínio | | | |

| é acessório para os seguintes produtos | | |
|--|--|--|
| TW | Mangueira para caminhão-tanque | |
| TW OW | Mangueira para caminhão-tanque sem espiral | |