

TW-TUEG VA

Conexão de caminhão-tanque, aço inoxidável

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Campo de aplicação | Caminhão-tanque |
| Conexão 1 | Terminal de mangueira |
| Conexão 2 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 2 | vedação plana |
| Tipo | com colar de segurança |
| Norma | DIN EN 14 420-5 |
| Escopo de fornecimento | com vedação plana em PTFE |
| Material | Aço inoxidável |



Artigo

| Descrição | DN* | Ø D (mm) | G1 | Pressão operacional máx. (bar) |
|-------------------|-----|-------------|------------------|-----------------------------------|
| TW-TUEG 12 13 VA | 13 | 13,4 | Rosca 1/2" -14 | 16 |
| TW-TUEG 34 19 VA | 19 | 19,4 | Rosca 3/4" -14 | 16 |
| TW-TUEG 10 25 VA | 25 | 25,4 | Rosca 1" -11 | 16 |
| TW-TUEG 114 32 VA | 32 | 32,4 | Rosca 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TUEG 112 38 VA | 38 | 38,4 | Rosca 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 20 50 VA | 50 | 50,4 | Rosca 2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 212 63 VA | 63 | 63,4 | Rosca 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TUEG 30 75 VA | 75 | 75,4 | Rosca 3" -11 | 16 |
| TW-TUEG 40 100 VA | 100 | 100,4 | Rosca 4" -11 | 16 |

DN = diâmetro nominal

Variantes do produto

TW-TUEG MG Conexão de caminhão-tanque, latão, Latão

Acessórios

| | |
|-----------|--|
| KS AL | Mordente de aperto, alumínio |
| KS FIX AL | Mordente de aperto para chavetar, alumínio |

é acessório para os seguintes produtos

| | |
|-------|--|
| TW | Mangueira para caminhão-tanque |
| TW OW | Mangueira para caminhão-tanque sem espiral |