

TW-TUE MG

Conexão de caminhão-tanque, latão

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	Caminhão-tanque
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Rosca fêmea BSP
Tipo de vedação 2	vedação plana
Tipo	com colar de segurança
Norma	DIN EN 14 420-5
Escopo de fornecimento	com vedação plana em PUR
Material	Latão



Artigo

Descrição	DN*	Ø D (mm)	G1	Pressão operacional máx. (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	Rosca 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	Rosca 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	Rosca 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	Rosca 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	Rosca 1.1/2" -11	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	Rosca 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	Rosca 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	Rosca 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	Rosca 4" -11	16

DN = diâmetro nominal

Acessórios

KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

é acessório para os seguintes produtos

TW	Mangueira para caminhão-tanque
TW OW	Mangueira para caminhão-tanque sem espiral