

Caminhão-tanque
Terminal de mangueira
Rosca fêmea BSP
vedação plana
com colar de segurança
DIN EN 14 420-5
com vedação plana em PUR
Latão





Artigo				
Descrição	DN*	Ø D (mm)	G1	Pressão operacional máx.
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	Rosca 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	Rosca 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	Rosca 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	Rosca 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	Rosca 1.1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	Rosca 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	Rosca 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	Rosca 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	Rosca 4" -11	16

DN = diâmetro nominal

Acessório	os estados esta
KS AL	Mordente de aperto, alumínio
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio

é acessório para os seguintes produtos				
TW	Mangueira para caminhão-tanque			
TW OW	Mangueira para caminhão-tanque sem espiral			