
## PA 700 SK6 15 PLUS

Terminal com capa para prensar, SK6 A15°



Características					
Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS				
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI				
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF				
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)				
Escopo de fornecimento	Terminal com capa				
Característica adicional	cone SAE fitting				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Artigo												
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	D (mm)	M métr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 15 PLUS	25	16	1"	1"	57,4	M 12 x 50	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 732 SK6 15 L 20 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		229,0	20,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 15 L 20 PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		254,0	20,3	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 15 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		293,0	25,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 15 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		303,0	25,0	96,8	44,5	50,0	21

Acessórios	
FS	Vedação para flanges SAE e ISO
SCHRAUBE M	Parafuso de sextavado interno
SCHRAUBE M VZ	Parafuso de sextavado interno