


# PA 700 SF6 60 PLUS

Terminal com capa para prensar, SFS A60°

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700 PLUS             |
| <b>Conexão 1</b>              | Conexão de flange SAE para 6000 PSI                                    |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | vedação plana com O-ring SF  |
| <b>Abreviatura</b>            | SFS  |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2   |
| <b>Integração</b>             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Terminal com capa  |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado   |



## Artigo

| Descrição                 | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------------------|----|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| <b>PA 732 SF6 60 PLUS</b> | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 420,0                     | 54,0   | 10,5   | 224,1   | 60,0    |