
KOMP-SW VA

Compensadores de aço inoxidável com extremidades soldadas

Características

Aplicação	Compensador para a absorção de vibrações de movimentos axiais, laterais e angulares para soldar em uma tubulação
Modelo	fole de várias ondas, conforme diâmetro nominal e nível de pressão, com várias paredes extremidades soldadas de ambos os lados
Material	Fole em aço inoxidável Extremidades soldadas em aço/aço inoxidável
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C





Nota

Visto que estes compensadores não são frequentemente artigos padrão, remetemos a escolha do modelo para o questionário sobre a seleção de compensadores (ver documentos adicionais).
A partir destas informações fabricamos então o compensador que está precisamente de acordo com as suas necessidades.
Durante a montagem observe as diretrizes de montagem em vigor para o seu compensador.
Em caso de dúvidas entre em contato com a área de negócios Mangueiras metálicas.

Instruções de encomenda

O prazo de entrega depende fortemente do material e da versão do compensador.

Artigo

Descrição
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.