


| Características        |                              |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Conexão 1              | Rosca externa BSP cilíndrica |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 60°             |  |  |  |  |
| Conexão 2              | Rosca interna BSP cilíndrica |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 2      | vedação plana                |  |  |  |  |
| Tipo                   | Junta rotativa               |  |  |  |  |
| Complemento de tipo    | Mancal deslizante            |  |  |  |  |
| Modelo                 | reto                         |  |  |  |  |
| Pressão operacional    | máx. 410 bar                 |  |  |  |  |
| Temperatura min.       | -40 °C                       |  |  |  |  |
| Temperatura max.       | 100 °C                       |  |  |  |  |
| Material               | Aço                          |  |  |  |  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |  |  |  |  |





| Artigo        |                |                |           |            |      |    |  |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|--|
| Descrição     | G1             | G2             | D<br>(mm) | L1<br>(mm) | S1   | S2 |  |
| GV HB 08 IR T | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1/2" -14 | 38,86     | 74,68      | 3/4" |    |  |
| GV HB 12 IR T | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 50,80     | 96,77      |      |    |  |
| GV HB 16 IR T | Rosca 1" -11   | Rosca 1" -11   | 56,39     | 109,47     |      |    |  |

SW, S1, S2 = tamanho da chave