


Características							
Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 800						
Conexão 1	rosca fêmea métrica						
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring						
Norma	ISO 8434-1						
Abreviatura	DKOS						
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)						
Escopo de fornecimento	Terminal com capa						
Material	Aço						
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado						





Nota

Para uma melhor vedação, o acessório no tamanho 20 [DN31] é processado com 2 O-Ring 27,3mm x 2,4mm (Material:EPDM). Desta forma é alcançada uma estanqueidade com a classe de vazamento 0 da conexão da mangueira, do acessório.

Artigo											
Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	G1	para Ø externo do tubo em	L1	L2	S1	Pressão operacional	OR	
					(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17,5 x 2,5	
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5	
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17,5 x 2,5	
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20,0 x 2,5	
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20,0 x 2,5	
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25,0 x 2,5	
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33,0 x 2,5	