


# DUM

Anel ranhurado, DUM

**HANSA FLEX**

## Características

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo</b>                            | Anel ranhurado                                     |
| <b>Pressão operacional</b>             | até 120 bar  |
| <b>Velocidade de deslizamento max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Modelo</b>                          | Métrica  |
| <b>Temperatura min.</b>                | -30 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>                | 100 °C   |
| <b>Fluidos</b>                         | Óleos minerais<br>Água-ar                          |
| <b>Montagem</b>                        | em êmbolo inteiro A<br>em êmbolo de várias peças B |
| <b>Material</b>                        | Vedação: 90° Shore A NBR                           |
| <b>Aplicação</b>                       | Hidráulica + Pneumática                            |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |



## Nota

Dimensions see page Rod seals ...

## Descrição

vedação de baixo atrito.  
Solução simples.  
para hastes e êmbolos

## Instruções de encomenda

Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

## Artigo

| Descrição | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05 | 12        | 5         | 6,5       | 5,0       |