
## HK HM BMR HD

Motor Geroller BMR HD CN



Características	
Conexão	Conexões de óleo: A + B = Rosca 1/2"; óleo de vazamento = M14x1,5
Modelo	Economy variant Tipo "HD" com junta de alta pressão two hole flange bolt circle 106.4 Eixo Ø 25mm
Pressão de entrada e de retorno com conduto de óleo de vazamento max.	175 bar





Artigo												
Descrição		Volume absorvido por rotação	Velocidade de rotação min.	Velocidade de rotação max. (rpm)	Tor- que max.	Queda de pressão max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm	L (mm)	Peso
HK HM BMR 050 HD	40	51,7	10	775	93	140	150	75	50	20	139	6,5
HK HM BMR 080 HD	60	80,5	10	750	152	140	150	75	50	20	144	6,9
HK HM BMR 100 HD	60	100,5	10	600	194	140	150	75	50	20	148	7,0
HK HM BMR 125 HD	60	126,3	10	475	237	140	150	75	50	20	152	7,3
HK HM BMR 160 HD	60	160,8	10	375	300	140	150	75	50	20	158	7,5
HK HM BMR 200 HD	60	200,9	10	300	370	140	150	75	50	20	165	8,0
HK HM BMR 250 HD	60	252,6	10	240	370	110	150	75	-	-	174	8,5
HK HM BMR 315 HD	60	321,5	10	190	370	90	150	75	-	-	186	9,0
HK HM BMR 400 HD	60	401,9	10	160	370	70	150	75	-	-	200	11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line - Valores para torque e queda de pressão válidos para funcionamento continuo - pmáx. = pressão máxima

## Acessórios

HK V0 590 Válvula de choque

## Acessório para

HK HM BM DS Jogo de juntas para motor planetário hidráulico CN