



Nota

Para reabastecimento dos filtros adsorventes

Informações adicionais

O gel de sílica é composto por aprox. 99 % de dióxido de silício (SiO_2) e é classificado como meio de secagem sintético, polar e hidrófilo. Graças à sua porosidade possui uma grande superfície interna de até 800 m^2/g . Isto possibilita uma capacidade muito elevada de absorção de água.

A substituição do gel de sílica nos secadores de aeração é normalmente assinalada por um indicador colorido. As alterações da cor indicam o teor da água e, dessa forma, o progresso do carregamento do fluido de secagem.

O gel de sílica é classificado como substância não perigosa de acordo com a legislação da União Europeia (regulamento CE no 1272/2008). Este produto, segundo as diretrizes CE (67/548/CEE e 1999/45/CE) não entra no âmbito dos produtos com obrigação de rotulagem. O gel de sílica não integra a lista das substâncias prejudiciais para a saúde ou para o meio ambiente.

Artigo

Descrição	Modelo	Peso (kg)
HK FI AD SK 025	2,5 kg na embalagem	2,6
HK FI AD SK 040	4,0 kg na embalagem	4,1
HK FI AD SK 250	25 kg na embalagem	27,0

é peça sobressalente para os seguintes produtos

HK FI AD MV	Filtro adsorvente Multiciclos com válvula
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve