
Filtro de aeração do tanque



s						
Fixação no tanque por flange, com peneira de enchimento Tipo FI BL 080 F P10 003 com fecho						
-25 °C						
100 °C						
Aço cromado, junta de cortiça						
inorgânico						





Artigo												
Descrição	Grau de filtração	Volume de ar	В	Fixação		L	Círculo de furos	ØA	ØD	ØE	Perfuração do tanque	Peso
	(µm)	(L/min)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 x M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 x M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 x M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

Acessórios

FI BL SS Kit de defletor de oscilação para filtro de aeração do tanque