
FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

Características

Características especiais	Δp máx. 4 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	120 °C
Material	Junta: NBR
Pressão operacional	máx. 12 bar
Utilização	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3





Artigo

Descrição	Grau de filtração (µm)	Superfície do filtro (cm2)	Qmáx. (L/min)	Filter material	para tipo de filtro	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Peso (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	Rosca 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - máx. fluxo volumétrico

Acessórios

FI SP R/S FK	Cabeçote filtrante para filtro de retorno Spin-On/filtro de aspiração

é peça sobressalente para os seguintes produtos

FI SP R 1	Filtro de retorno Spin-On Tipo 1
FI SP R 2	Filtro de retorno Spin-On Tipo 2
FI SP R 3	Filtro de retorno Spin-On Tipo 3

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.