
FI SP R 1

Filtro de retorno Spin-On Tipo 1

Características

Modelo	com válvula de desvio 1,75 bar
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	110 °C
Material	Filter head in aluminum Junta: NBR
Pressão operacional	máx. 12 bar
Grau de filtração	10 µm





Nota

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Descrição

Filtro Spin-On para montagem de tubulação
Pressão diferencial para elemento de filtro de papel (P) máx. 4 bar
Pressão diferencial para elemento de filtro inorgânico (A) máx. 4 bar
Concepção (Qmax.) para meios ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) em Δpges = 0,4 bar

Instruções de encomenda

outros materiais de filtragem, assim como filtros para outros tipos de óleo, viscosidades ou temperaturas disponíveis sob consulta

Artigo

Descrição	Superfície do filtro (cm2)	Filter material	Conexão de conduto	Q max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	inorgânico	Rosca 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	Rosca 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	inorgânico	Rosca 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	Rosca 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	inorgânico	Rosca 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	Rosca 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	inorgânico	Rosca 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	Rosca 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Qmax - máx. fluxo volumétrico

Acessórios

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Acessório para

FI SP E MP	Elemento filtrante para filtro Spin-On MP
FI SP R/S FK	Cabeçote filtrante para filtro de retorno Spin-On/filtro de aspiração

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.