


# HK DKE X 00 AC

Válvula direcional solenoide NG 10 sem bobina

**HANSA****FLEX**

## Características

<b>Modelo</b>	Válvula direcional 4/2 ou válvula direcional 4/3 3-chamber valve com acionamento manual de emergência para bobinas de corrente alternada
<b>Escopo de fornecimento</b>	sem bobina ou conector
<b>Pressão operacional</b>	P, A, B: máx. 350bar/T: máx. 160bar
<b>Fluxo volumétrico</b>	máx. 150 l/min (observe curvas características)
<b>Conexão</b>	ISO/Cetop 05 NG10
<b>Fixação</b>	4 Unid. parafuso de sextavado interno M6x40 12.9



## Descrição

Apenas utilizável em bobinas de corrente alternada (AC)

Limites de capacidade de comutação, ver curvas características

## Instruções de encomenda

Outros circuitos e modelos assim como fluxos volumétricos e limites de capacidade de comutação sob consulta

## Artigo

Descrição	Tipo	Sobreposição	Tipo de pistão	Modelo	Peso (kg)
HK DKE 1610 X 00AC	4/2	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1611 X 00AC	4/2	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1613 X 00AC	4/2	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1631 2 A 00AC	4/2	positivo (fechado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1631 2 X 00AC	4/2	positivo (fechado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1632 2 X 00AC	4/2	positivo (fechado)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Retorno por mola	3,6
HK DKE 1710 X 00AC	4/3	negativo (aberto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	4,1
HK DKE 1711 X 00AC	4/3	positivo (fechado)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	4,1
HK DKE 1713 X 00AC	4/3	positivo (fechado)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Retorno por mola em 0	4,1
HK DKE 1714 X 00AC	4/3	negativo (aberto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Retorno por mola em 0	4,1
HK DKE 1751 2 X 00AC	4/2	positivo (fechado)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 encaixes	3,3

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Acessórios

HK SP CAE	Bobina para válvula solenóide direcional HK DKE
HK SP DIN 43650	Conector elétrico para bobina magnética DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Acionamento manual de emergência para válvula solenóide direcional