


Características	
Conexão 1	Flange solto no nível de pressão PN16
Modelo	reto
Tipo de vedação 1	face plana
Campo de aplicação	Indústria
Norma	DIN EN 1092-1
Material	Aço inoxidável





D . ~	DATE			~ 5	17	C 10	
Descrição	DN*	Tamanho	Polegada	ØD	K	Ø d2	N
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = número de furos

Acessórios				
KS AL	Mordente de aperto, alumínio			
KS FIX AL	Mordente de aperto para chavetar, alumínio			

<b>Elementos</b>	complementares
FD C4400	Vedação plana