

# K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

**HANSA****FLEX**

## Características

<b>Tip</b>	46
<b>Correção da indicação</b>	On end of stem
<b>Pressão operacional</b>	Max. 6 bar (on thermowell)
<b>Tubo de proteção</b>	Clamped (removable), copper alloy
<b>Carcaça</b>	Plastic
<b>Vidro de inspeção</b>	Plexiglass



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Applications: Heating, plumbing, universal.

## Artigo

Descrição	Áreas de exibição	Ø (mm)	Comprimento da haste de imersão	Rosca
K-07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2
K-07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2
K-07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2
K-07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2