K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers



46
On end of stem
Max. 6 bar (on thermowell)
Clamped (removable), copper alloy
Plastic
Plexiglass



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Applications: Heating, plumbing, universal.

, u ugo	
Descrição	

Artigo						
Descrição	Áreas de exibição	Ø	Comprimento da haste de imersão	Rosca		
		(mm)				
K- 07 20 09 86	0 °C to +60 °C	63,0	40 mm	G 1/2		
K- 07 20 09 87	0 °C to +120 °C	63,0	40 mm	G 1/2		
K- 07 20 09 88	0 °C to +60 °C	63,0	60 mm	G 1/2		
K- 07 20 09 89	0 °C to +120 °C	63,0	60 mm	G 1/2		
K- 07 20 09 90	0 °C to +60 °C	63,0	100 mm	G 1/2		
K- 07 20 09 91	0 °C to +120 °C	63,0	100 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 19	0 °C to +60 °C	80,0	40 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 20	0 °C to +120 °C	80,0	40 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 21	0 °C to +60 °C	80,0	60 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 22	0 °C to +120 °C	80,0	60 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 23	0 °C to +60 °C	80,0	100 mm	G 1/2		
K- 07 20 10 24	0 °C to +120 °C	80,0	100 mm	G 1/2		