K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2

Bimetallic thermometers

Características

Tipo	52
Correção da indicação	Trimming pointer
Pressão operacional	Max. 25 bar (on thermowell)
Para isso selecionar	Thermowell (removable) with locking screw
Haste de imersão	Ø 8 mm, CrNi steel
Carcaça, anel	CrNi steel
Vidro de inspeção	Flat instrument glass



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Applications: Extremely versatile design for use in machine, vessel, pipeline and plant construction as well as for heating systems.

Artigo

Descrição	Áreas de exibição	Ø (mm)	Comprimento da haste de imersão	Conexão
K- 07 20 07 26	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 27	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 28	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 29	0 °C to +200 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 30	0 °C to +250 °C	63,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 31	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 32	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 33	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 34	0 °C to +200 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 35	0 °C to +250 °C	63,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 36	-30 °C to +50 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 37	0 °C to +120 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 07 38	0 °C to +160 °C	63,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 11	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 12	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 13	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 14	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 63mm, L2 = 43mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 15	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 16	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 17	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 18	0 °C to +200 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 19	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 100mm, L2 = 80mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 20	-30 °C to +50 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 21	0 °C to +120 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 22	0 °C to +160 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 23	0 °C to +200 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm
K- 07 20 02 24	0 °C to +250 °C	100,0	thermowell L1 = 160mm, L2 = 140mm	Flush, with collar for thermowell, Ø 18 mm

Acessórios

K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB	Screw-in thermowells
K-SCHUTZROHRE EINSCHWEISS	Weld-in thermowells

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.