K-MANO

Pressure gauges (CrNi steel type / connection on rear)

Características

Tipo	232.50
Modelo	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel
Aplicação	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Categoria de qualidade	1,6 (Ø 63 mm), 1,0 (Ø 100 mm)
Temperatura do fluido	max. +200 °C
Temperatura ambiente	-40 °C to +60 °C
Carcaça	CrNi steel
Vidro de inspeção	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Ø (mm)	Conexão
K- 07 20 06 10	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 11	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 12	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 13	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 14	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 15	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 16	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 17	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 18	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 19	0 - 250.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 00 53	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 54	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.