

K-MANO ROB H

Robust pressure gauges, connection on rear, eccentric

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo | 212.20 |
| Modelo | Robust Bourdon-tube pressure gauge |
| Aplicação | For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise |
| Categoria de qualidade | 1,0 |
| Temperatura do fluido | max. +80 °C |
| Temperatura ambiente | -40 °C to +60 °C |
| Carcaça | CrNi steel |
| Elemento de medição | Copper alloy (≤ 100 bar), CrNi steel (> 100 bar) |
| Vidro de inspeção | Flat instrument glass |
| Ponteiro | Copper alloy |



Nota

Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further measuring ranges on request

Version for panel mounting available on request. Version with max. pointer available on request

Artigo

| Descrição | Faixa de medição | Ø (mm) | Conexão |
|----------------|------------------|--------|---------|
| K- 07 20 01 67 | -1 / 0.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 68 | 0 - 1.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 69 | 0 - 1.6 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 70 | 0 - 2.5 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 71 | 0 - 4.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 72 | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 73 | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 74 | 0 - 16.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 75 | 0 - 25.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 76 | 0 - 40.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 77 | 0 - 160.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 01 78 | 0 - 250.0 bar | 100,0 | G 1/2" |