

K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16271A

Pressure gauge valves, male - female/female, with test socket M 20 x 1.5, DIN 16271

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Pressão operacional | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel |
| Temperatura | Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel |
| Material de todos os componentes | Stainless steel |
| Material de vedação | PTFE |
| Carcaça | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571 |
| Volante | Plastic |
| Porca de capa Luva de aperto | Steel |
| Fuso da válvula, cone da válvula | Stainless steel |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Artigo

| Descrição | Rosca | PN (bar) | SW (mm) | Material |
|----------------|-------|----------|---------|----------------------|
| K- 07 20 11 25 | G 1/2 | 250 | 27 | Latão |
| K- 07 20 11 26 | G 1/2 | 400 | 27 | Black-finished steel |
| K- 07 20 11 24 | G 1/2 | 400 | 27 | Stainless steel |