

K-RMM U KUNSTSTOFF

Standard pressure gauges (pastic housing / connection radial on bottom)

HANSA FLEX

Características

Tipo	111.10
Modelo	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Aplicação	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Categoria de qualidade	1.6 (Art. No. K-07200454: 2.5)
Temperatura do fluido	máx. +60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C até +60 °C
Carcaça	Plastic
Elemento de medição de material e ponteiro	Liga de cobre
Vidro de inspeção	Transparent plastic



Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Faixa de medição	Ø (mm)	Conexão
K- 07 20 04 47	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 48	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 49	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 50	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 51	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 52	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 53	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 54	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 55	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 51	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 52	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 53	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 54	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 55	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 56	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 57	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 58	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 59	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 60	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 61	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 62	0 - 160.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 63	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4