

K-SVKM NW 5 AG MS NI

Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass, male

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Pressão operacional | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Fluxo de ar | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar) |
| Temperatura do fluido | -20 °C to +100 °C |
| Carcasa, manga, corpo da válvula | Nickel-plated brass |
| Mola, anel de trava, esferas | Stainless steel |
| Material de vedação | NBR |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

Artigo

| Descrição | Conexão | Comprimento (mm) | SW (mm) |
|----------------|------------|------------------|---------|
| K- 07 35 06 56 | G 1/8 male | 36,5 | 14 |
| K- 07 35 06 58 | G 1/4 male | 38,0 | 17 |
| K- 07 35 06 57 | G 3/8 male | 38,0 | 19 |