# K-HYDR-KUPPLUNG IG POM

Hydraulic couplings, POM

## Características



| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure) |
| **Fluxo de ar** | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8),<br>1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar) |
| **Temperatura do fluido** | -20 °C to +90 °C |
| **Carcaça, manga** | POM (Delrin), white |
| **Válvula** | Stainless steel 1.4305 |
| **Mola, anel de trava, esferas** | stain less steel |
| **Material de vedação** | NBR |

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Artigo

| Descrição | Conexão | Pressão operacional (bar) | Comprimento (mm) | NW | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 35 03 76** | G 1/8 female | 15,0 | 48,5 | 4,3 | 14 |
| **K- 07 35 03 77** | G 1/4 female | 15,0 | 57,6 | 6,0 | 19 |
| **K- 07 35 03 78** | G 3/8 female | 15,0 | 64,2 | 7,5 | 22 |
| **K- 07 35 03 79** | G 1/2 female | 10,0 | 76,0 | 11,0 | 27 |
| **K- 07 35 03 80** | G 3/4 female | 10,0 | 96,0 | 13,0 | 34 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*