K-WV 3/2 5/2 NAMUR

3/2 and 5/2-way spool valves

Características

Fluidos	Air, neutral gases (filtered)
Pressão diferencial	2 - 10 bar
Pressão estática permitida	Max. 10 bar
Temperatura operacional	-25 °C to +60 °C
Conexão elétrica	Connector socket Pg 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580
Carcaça	Aluminium, anodised black
Material de vedação	NBR and PUR



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded port connections and a NAMUR style interface. The two conversion plates supplied with each valve allow the device to be adapted to a 3/2-way or 5/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.

Artigo

Descrição	Tensão	Port 1	Conexão 3 + 5	DN	Fluxo (L/min)
K- 07 15 00 01	230 V, 50 Hz	G 1/4	G 1/8	6	700
K- 07 15 00 02	24 V DC	G 1/4	G 1/8	6	700

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.