K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Características

Temperatura do fluido	-5 °C to +80 °C
pressão de desativação máx.	35 bar
Capacidade de comutação	7,5 kW
Tipo de contato	NC (3-pole)
Frequência de comutação máx.	120 (electrical), 600 (mechanical)
Tipo de proteção	IP 54



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Three-phase version

Artigo

Descrição	Conexão de ar comprimido	Faixa de ajuste	Carga máx.
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.