K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4



| Características | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura do fluido | -5 °C to +80 °C |
| pressão de desativação máx. | 35 bar |
| Capacidade de comutação | 7,5 kW |
| Tipo de contato | NC (3-pole) |
| Frequência de comutação máx. | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| Tipo de proteção | IP 54 |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Three-phase version

| Ar | | |
|----|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

| Descrição | Conexão de ar comprimido | Faixa de ajuste | Carga máx. |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| K- 07 30 24 19 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 10,0 - 16,0 A |
| K- 07 30 24 20 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| C- 07 30 24 18 | G 1/2 | 4,0 - 11,0 bar | 6,3 - 10,0 A |
| K- 07 30 24 23 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 4,0 - 6,3 A |
| K- 07 30 24 22 | G 1/2 | 6,0 - 16,0 bar | 6,3 - 10,0 A |