

# K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB<sup>AD</sup>

Pressure switches changeover type, flange mounting

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Spring-loaded diaphragm (NBR)
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Gases neutros (lubrificados ou não)
<b>Temperatura ambiente</b>	-25 °C to +85 °C
<b>Conexão elétrica</b>	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
<b>Frequência de comutação</b>	60/min.
<b>Tensão de comutação</b>	max. 250 V AC/DC
<b>Função</b>	Changeover
<b>Material</b>	até 10 bar: Polímero Grivory (PA 61/XT); até 16 bar: Alumínio preto anodizado



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

## Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar