K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Características

Tipo	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Conexão elétrica	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
Frequência de comutação	200/min.
Tensão de dimensionamento	42 V
Função	Changeover
Material	Aço zincado



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Acessórios

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT	Changeover type bayonet coupling

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.