K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type



Características			
Tipo	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)		
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C		
Conexão elétrica	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm		
Frequência de comutação	200/min.		
Tensão de dimensionamento	42 V		
Função	Changeover		
Material	Aço zincado		



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artigo

·			
Descrição	Rosca	Faixa de ajuste	
K- 07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar	_
K- 07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar	
K- 07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	
K- 07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	

Acessórios

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling