

## Características

<b>Tipo</b>	Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions)
<b>Temperatura ambiente</b>	-25 °C to +85 °C
<b>Conexão elétrica</b>	Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm
<b>Frequência de comutação</b>	200/min.
<b>Tensão de dimensionamento</b>	42 V
<b>Função</b>	Changeover
<b>Material</b>	Aço zinkado



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

## Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste
K-07 30 28 36	G 1/8	0,5 - 2,0 bar
K-07 30 28 37	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K-07 30 28 38	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K-07 30 28 39	G 1/4	0,5 - 2,0 bar
K-07 30 28 40	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K-07 30 28 41	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

## Acessórios

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling