

K-DRS W BAJONETT

Pressure switches - changeover type

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipo | Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| Temperatura ambiente | -25 °C to +85 °C |
| Conexão elétrica | Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm |
| Frequência de comutação | 200/min. |
| Tensão de dimensionamento | 42 V |
| Função | Changeover |
| Material | Aço zincado |



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

Artigo

| Descrição | Rosca | Faixa de ajuste |
|----------------|-------|-----------------|
| K- 07 30 28 36 | G 1/8 | 0,5 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 37 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 38 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar |
| K- 07 30 28 39 | G 1/4 | 0,5 - 2,0 bar |
| K- 07 30 28 40 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 41 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar |

Acessórios

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling