

# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Tipo</b>	Spring-loaded diaphragm (NBR)
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Óleo hidráulico, Emulsões oleosas, Água
<b>Temperatura ambiente</b>	-25 °C to +85 °C
<b>Conexão elétrica</b>	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
<b>Frequência de comutação</b>	200/min.
<b>Tensão de dimensionamento</b>	250 V
<b>Função</b>	Changeover
<b>Material</b>	Aço zincado



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar