K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

Características

Tipo	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Campo de aplicação	Ar, Óleo hidráulico, Emulsões oleosas, Água
Temperatura ambiente	-25 °C to +85 °C
Conexão elétrica	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Frequência de comutação	200/min.
Tensão de dimensionamento	250 V
Função	Changeover
Material	Aço zincado



Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de ajuste
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.