
K-3 BKR T VA

3-way ball valves, T-bore



Características	
Pressão operacional	max. 63 bar
Temperatura operacional	max. 160 °C
Furo	em T
Valores de referência	Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
Vedação	RTFE
Manivela	Stainless steel
Válvula de esferas	Stainless steel 1.4408





Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211) Outras indicações a pedido.

Descrição

With T-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

Instruções de encomenda

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
K- 07 30 15 10	15	G 1/2	114,0	73,0	80,0	12,5
K- 07 30 15 11	20	G 3/4	133,0	78,0	87,0	16,0
K- 07 30 15 12	25	G 1	133,0	83,0	100,0	20,0
K- 07 30 15 13	32	G 1 1/4	187,0	92,0	123,0	25,0
K- 07 30 15 14	40	G 1 1/2	187,0	98,0	142,0	31,8
K- 07 30 15 15	50	G 2	187,0	126,0	170,0	38,1