


# K-XG LOESBAR IG IG KONISCHDICH

Detachable double nipples, female, taper seat

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Pressão de trabalho | Max. 10 bar                  |
| Rosca externa       | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Rosca interna       | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Material            | Aço inoxidável 1.4408        |



## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição      | Rosca   | L1<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| K- 07 40 12 42 | G 1/8   | 32,3       | 29          | 18          |
| K- 07 40 12 43 | G 1/4   | 32,4       | 29          | 18          |
| K- 07 40 12 44 | G 3/8   | 34,7       | 34          | 22          |
| K- 07 40 12 45 | G 1/2   | 40,0       | 39          | 26          |
| K- 07 40 12 46 | G 3/4   | 42,0       | 47          | 32          |
| K- 07 40 12 47 | G 1     | 48,7       | 58          | 40          |
| K- 07 40 12 48 | G 1 1/4 | 54,0       | 67          | 49          |
| K- 07 40 12 49 | G 1 1/2 | 58,9       | 76          | 56          |
| K- 07 40 12 50 | G 2     | 62,2       | 90          | 68          |