K-DOPPELNIPPEL AG-K MS

Detachable double nipples brass



Características	
Pressão de trabalho	10 bar
Temperatura do fluido	max. +90 °C
Temperatura ambiente	Max. +90 °C
Material	Latão, superfície metálica







Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo						
Rosca 1	Rosca 2	L1 (mm)	SW	SW1 (mm)		
R 1/8	R 1/8	27,0	15 mm	5		
R 1/8	R 1/4	30,0	15 mm	5		
R 1/4	R 1/4	33,5	19 mm	6		
R 1/4	R 3/8	34,5	19 mm	6		
R 3/8	R 3/8	36,5	22 mm	8		
R 1/2	R 1/2	44,0	27 mm	12		
R 3/4	R 3/4	53,0	36 mm	14		
R 1	R 1	63,5	46 mm	19		
	R 1/8 R 1/8 R 1/4 R 1/4 R 3/8 R 1/2 R 3/4	R 1/8 R 1/8 R 1/8 R 1/4 R 1/4 R 1/4 R 1/4 R 3/8 R 3/8 R 3/8 R 1/2 R 1/2 R 3/4 R 3/4	R 1/8 R 1/8 27,0 R 1/8 R 1/4 30,0 R 1/4 R 1/4 33,5 R 1/4 R 3/8 34,5 R 3/8 R 3/8 36,5 R 1/2 R 1/2 44,0 R 3/4 R 3/4 53,0	R 1/8 R 1/8 27,0 15 mm R 1/8 R 1/4 30,0 15 mm R 1/4 R 1/4 33,5 19 mm R 1/4 R 3/8 34,5 19 mm R 3/8 R 3/8 36,5 22 mm R 1/2 R 1/2 44,0 27 mm R 3/4 R 3/4 53,0 36 mm		