

# K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Pressão de trabalho | Max. 20 bar           |
| Material            | Aço inoxidável 1.4571 |



## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição      | Rosca externa | Rosca interna | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 15 27 | G 1/8         | M 5           | 11,0       | 7,0        | 14 mm |
| K- 07 40 15 26 | G 1/4         | M 5           | 14,0       | 10,0       | 17 mm |
| K- 07 40 15 28 | G 1/4         | G 1/8         | 13,0       | 8,0        | 17 mm |
| K- 07 40 15 33 | G 3/8         | G 1/8         | 13,0       | 9,5        | 19 mm |
| K- 07 40 15 29 | G 3/8         | G 1/4         | 13,0       | 9,5        | 19 mm |
| K- 07 40 15 35 | G 1/2         | G 1/8         | 18,0       | 12,0       | 24 mm |
| K- 07 40 15 34 | G 1/2         | G 1/4         | 15,5       | 11,5       | 22 mm |
| K- 07 40 15 30 | G 1/2         | G 3/8         | 15,5       | 11,5       | 22 mm |
| K- 07 40 15 36 | G 3/4         | G 3/8         | 18,0       | 12,0       | 32 mm |
| K- 07 40 15 31 | G 3/4         | G 1/2         | 21,0       | 14,0       | 32 mm |
| K- 07 40 15 37 | G 1           | G 1/2         | 24,0       | 16,0       | 36 mm |
| K- 07 40 15 32 | G 1           | G 3/4         | 18,0       | 12,0       | 36 mm |