

| Características | |
|-----------------------|-------------|
| Pressão de trabalho | 10 bar |
| Temperatura do fluido | max. +90 °C |
| Temperatura ambiente | Max. +90 °C |



Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

| Α | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------|--|--|
| Descrição | Rosca | para tamanho do adaptador | L1 (mm) | SW | | |
| K- 07 40 10 01 | G 1/4 | I.D. 9 | 15,0 | 17 mm | | |
| K- 07 40 10 02 | G 1/2 | I.D. 13 | 16,0 | 24 mm | | |
| K- 07 40 10 03 | G 1/4 left | I.D. 4, I.D. 6 | 15,0 | 17 mm | | |
| K- 07 40 10 04 | G 3/8 left | I.D. 4, I.D. 6, I.D. 9 | 15,0 | 19 mm | | |
| K- 07 40 10 05 | G 1/2 left | I.D. 13 | 20,5 | 24 mm | | |
| | | | | | | |