
K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl



Características				
Pressão de entrada	Max. 16 bar			
Temperatura do fluido	max. 60 °C			
Temperatura ambiente	Max. 60 °C			
Unidade filtrante	0,01 µm			
Grau de eficiência	99.999 %			
Material de vedação	NBR			
Elemento do filtro	Borosilicate-POM			
Carcaça	Die-cast zinc			
Drain valve	Semi-automatic			
Medição do valor de fluxo	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar			





Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar. Outras indicações a pedido.

Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

_	 ш	10	

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	В	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Acessório para			
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve		
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet		