
K-PRAEZI DRG DRUCKVER HANSA

Precision pressure regulators with continuous pressure supply

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Faixa de temperatura	-10 °C to +50 °C
Fluidos	Ar comprimido
Rosca de conexão	Material: Die-cast zinc
Carcaça	Material: Grivory® (PA 66)
Membrana	NBR
Consumo de ar próprio	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
Medição do valor de fluxo	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for mounting side by side.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different pressures via a single supply line.

Instruções de encomenda

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 66	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 67	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 68	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 69	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 70	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 71	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 72	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 73	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 74	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 75	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5
K- 07 25 09 76	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 77	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 78	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 79	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 80	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 81	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 82	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 83	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 84	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0
K- 07 25 09 85	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0

Acessórios

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.