

# K-FI METALLBEHAELTER SICHT MULTIFIX

Filters with metal bowl and sight glass

**HANSA FLEX**

## Características

|  |   |
|--|---|
| Pressão de entrada                       | Max. 16 bar (polycarbonate bowl),<br>Max. 20 bar (metal bowl) |
| Temperatura do fluido                    | max. 60 °C  |
| Temperatura ambiente                     | Max. 60 °C  |
| Dimensão dos poros no elemento filtrante | 5 µm (BG 1 / BG 2), 40 µm (BG 3)                              |
| Carcaça                                  | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant                      |
| Drain valve                              | Semi-automatic  |
| Medição do valor de fluxo                | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar            |



## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | DN | Tamanho |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|----|---------|
| K- 07 25 00 47 | G 1/4 | 2100          | 47,8   | 152,5 mm | 27,0   | 125,5  | 6  | 1       |
| K- 07 25 00 50 | G 3/8 | 2100          | 47,8   | 152,5 mm | 27,0   | 125,5  | 10 | 1       |
| K- 07 25 00 53 | G 1/2 | 4000          | 68,8   | 183,7 mm | 34,5   | 149,2  | 15 | 2       |
| K- 07 25 00 56 | G 3/4 | 4000          | 68,8   | 183,7 mm | 34,5   | 149,2  | 20 | 2       |
| K- 07 25 00 59 | G 1   | 8000          | 100,0  | 307,7 mm | 52,0   | 255,7  | 25 | 3       |

## Acessório para

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX         | Holder                    |
| K-KOPPELPAKET MEHR               | Coupling packet           |
| K-KOPPELPAKET SCHMA              | Coupling packet           |
| K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX | Metal tank oiler          |
| K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX   | Polycarbonate tank filter |
| K-SCHUTZKORB G                   | Protective cage           |
| K-FILTERELEMENT                  | Filter element            |
| K-AUTOMAT ABLASSVENTIL           | Automatic drain valve     |