
# K-3/2-BKR MULTIFIX
Ball valves

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Max. 16 bar |
| **Temperatura do fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Acionamento** | Twist knob, rotatable 90° |
| **Conexão de purga** | Silencer G 1/4 (K-07251158, K-07251159), G 1/2 (K-07251160, K-07251161, K-07251950) |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Carcaça** | Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Nota
Outras indicações a pedido.

## Descrição
Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

## Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 58** | G 1/4 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 59** | G 3/8 | 2800 | 47,8 | 81,4 mm | 55,4 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 60** | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 61** | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 102,6 mm | 69,1 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 19 50** | G 1 | 25000 | 82,8 | 133,5 mm | 83,0 | 50,5 | 3 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*