
K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design



Características		
Pressão de entrada	Max. 16 bar	
Temperatura do fluido	max. 60 °C	
Temperatura ambiente	Max. 60 °C	
Material de vedação	NBR	
Carcaça	Die-cast zinc	
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar	





Nota

Flow rate I/min at $P \rightarrow A$ Outras indicações a pedido.

Descrição

Wide or narrow, four-way manifolds.

Artigo

Descrição	Outlets	Rosca	Fluxo	A (mm)	В	C (mm)
K- 07 25 11 82	3 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/4	3300	34,8	52,0 mm	26,0
K- 07 25 11 83	1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8	G 1/2	11000	38,8	67,0 mm	33,5

Acessórios

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Acessório para	
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet